

# 群发终端客户接口 V3.0

版本: V3.0 最后更新: 2017 年 09 月 15 日

## 目录

一、帐号信息相关接口.....	3
1.1 查询用户信息.....	3
1.2 查询群发服务信息.....	3
二、群发统计相关接口.....	5
2.1 取得指定日期的群发任务列表 (Web 群发专用).....	5
2.2 获取指定日期的群发统计概览.....	6
2.3 导出发送失败地址.....	7
2.4 指定日期邮件批次发送统计表信息.....	7
2.5 指定日期扣点信息.....	8
三、跟踪统计相关接口 (Web 群发专用).....	9
3.1 获取指定群发任务的跟踪统计概览.....	9
3.2 获取指定任务邮件打开统计详情.....	10
3.3 获取指定任务链接打开统计详情.....	11
3.4 导出指定群发任务跟踪邮箱信息.....	11
3.5 指定批次的邮件各链接的点击统计.....	13
四、联系人分类相关接口.....	14
4.1 取得联系人分类列表.....	14
4.2 取得联系人分类详情.....	14
4.3 添加联系人分类.....	15
4.4 修改联系人分类.....	15
4.5 删除联系人分类.....	16
4.6 导出联系人分类地址.....	17
4.7 导出退订地址.....	17
4.8 分类地址列表.....	17
4.9 新增分类地址.....	18
4.10 修改分类地址.....	20
4.11 删除分类地址.....	21
4.12 清空联系人分类.....	21
4.13 邮件订阅.....	21
4.14 邮件退订.....	22
五、邮件模板相关接口.....	23
5.1 创建群发任务.....	23
5.2 上传邮件模板.....	24

5.3 模板列表.....	25
5.4 删除模板.....	26
5.5 修改模板.....	26
5.6 上传模板附件.....	27
5.7 删除模板附件.....	28
六、群发任务相关接口.....	29
6.1 群发任务列表.....	29
6.2 创建群发任务.....	30
6.3 修改群发任务.....	31
6.4 删除群发任务.....	32
七、域名及域名下的邮箱账号.....	32
7.1 域名列表.....	33
7.2 添加域名(管理员).....	33
7.3 删除域名(管理员).....	34
7.4 指定域名下的账号列表.....	34
7.5 添加账号到指定域名.....	35
7.6 删除指定域名下的账号.....	35
7.7 修改指定域名的账号.....	36
八、其他.....	37
8.1 客户自定义群发登录页面说明.....	37
九、用户认证方式示例代码以及接口调用示例代码.....	37
9.1 Python 用户认证示例代码.....	38
9.2 C#用户认证示例代码: .....	38
9.3 java 用户认证示例代码: .....	39
9.4 php 用户认证示例代码.....	39
9.5 Ruby On Rails 示例代码: .....	39
9.6 JS 用户认证示例代码: .....	40
9.7 接口调用 php 示例代码.....	41

(备注: 老接口地址/api/可继续使用, 使用新功能建议使用新接口/apinew/)

## 一、帐号信息相关接口

### 1.1 查询用户信息

接口功能：查询用户信息

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/account.php?username= 用户名称  
&password=MD5 后的用户密码&do=customer-info
```

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<customer>  
  <id>用户 ID</id>  
  <username>用户名称</username>  
  <company>公司名称</company>  
  <contact>联系人</contact>  
  <phone>联系电话号码</phone>  
  <mobile>移动电话号码</mobile>  
  <email>联系邮件地址</email>  
  <im>即时聊天工具地址</im>  
  <address>通信地址</address>  
</customer>
```

### 1.2 查询群发服务信息

接口功能：查询群发服务信息

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/account.php?username= 用户名称  
&password=MD5 后的用户密码&do=service-info
```

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<service>  
  <id>用户 ID</id>  
  <service_status>群发服务状态</service_status>
```

```
<service_type>群发服务类型</service_type>  
<send_type>发送方式</send_type>  
<beginning_date>服务开始日期</beginning_date>  
<expiration_date>服务截止日期</expiration_date>  
<qty_available>剩余有效群发量</qty_available>  
<qty_buytotal>群发量购买总计</qty_buytotal>  
</service>
```

**说明:**

1. **"service\_status"**: 用户群发服务状态, "enabled"为允许用户使用群发服务; "disabled"为禁止用户使用群发服务。
2. **"service\_type"**: 群发服务类型, "all"为按群发总量进行发送, "day"为按每日发送量进行发送。
3. **"send\_type"**: 群发发送方式, "remote"为客户使用自己的服务器与平台对接发送, "local"为使用平台服务器来进行发送。

## 二、群发统计相关接口

### 2.1 取得指定日期的群发任务列表（Web 群发专用）

接口功能：取得指定日期的群发任务列表

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?username=用户名称&password=MD5后的用户密码&do=list-task&date=2012-03-02
```

GET 参数(必要参数)：

1. "date"：所要获取的群发任务的日期

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<task_list>
  <task>
    <id>任务 ID</id>
    <sn>任务序号</sn>
    <sender>发件人地址</sender>
    <sender_name>发件人名称</sender_name>
    <replyto>回复地址</replyto>
    <tpl_id>使用的模板 ID</tpl_id>
    <tpl_name>使用的模板名称</tpl_name>
    <addr_type>发送地址类型</addr_type>
    <list_id>联系人分类 ID</list_id>
    <list_name>联系人分类名称</list_name>
    <send_qty>预定发送数量(用户指定)</send_qty>
    <send_qty_remak>预定发送数量(实际发送)</send_qty_remak>
    <send_time>预定发送时间</send_time>
    <time_start>实际发送开始时间</time_start>
    <time_end>实际发送结束时间</time_end>
    <send_count>实际发送数量</send_count>
    <error_count>发送失败数量</error_count>
    <send_status>发送状态</send_status>
    <track_status>跟踪统计状态</track_status>
  </task>
</task_list>
```

说明：

1. "addr\_type"字段为"0"表示为使用用户联系人分类中的邮件地址来进行发送，为"1"表示使用邮件订阅列表中的邮件地址来进行发送。
2. "send\_qty"字段为用户设置的发送数量，如为"0"则表示使用指定联系人分类的所有地址来发送；此时"send\_qty\_remark"则显示添加此任务时指定联系人分类中的实际地址数量。
3. "send\_status"字段各值含义如下："-1"：暂不发送；"1"：等待发送；"2"：正在发送；"3"：发送完成。
4. "track\_status"字段各值含义如下："0"：不踊跃；"1"：跟踪邮件打开情况；"2"：跟踪邮件打开与链接点击情况。

## 2.2 获取指定日期的群发统计概览

**接口功能：**获取指定群发任务的跟踪统计概览

**接口地址：**

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/statistic.php?username= 用户名
&password=MD5后的用户密码&date=2012-03-02
```

**GET 参数(必要参数)：**

1. "date"：所要获取的统计情况的日期

**输出格式：**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<statistic>
  <date>日期</date>
  <ws_qty>web发送统计任务量</ws_qty>
  <ws_error>web发送统计失败量</ws_error>
  <ws_count>web发送统计发送量</ws_count>

  <invalid_addr>无效地址</invalid_addr>
  <format_error>格式错误</format_error>

  <send_count>预统计发送量</send_count>
  <deduc_count>预扣点</deduc_count>

  <actual_send>实际发送量</actual_send>
  <send_error>投递失败</send_error>
  <actual_deduc>实际扣点</actual_deduc>
</statistic>
```

## 2.3 导出发送失败地址

接口功能：导出发送失败地址

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/failexport.php?username=用户名  
&password=MD5后的用户密码](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/failexport.php?username=用户名&password=MD5后的用户密码)

GET 参数：

1. **"date" (必要参数)**：所要导出失败地址的日期  
例：2012-03-02
2. **"type" (必要参数)**：导出错误地址类型  
"format\_error"或 9：格式错误；  
"invalid\_addr"或 8：无效地址；  
"not\_exist"或 1：邮箱不存在；  
"over\_quota"或 2：邮箱空间满；  
"user\_reject"或 3：用户拒收
3. **"task\_id"**：指定的任务 id，就是获取该次任务的错误地址记录。
4. **"task\_ident"**：指定的任务批次号，就是获取该次任务批次相关的任务的错误地址记录。type 参数为 1, 2, 3 时，task\_id 或者 task\_ident 其一是必要参数

输出格式：直接输出文本文件，每行一个邮件地址。

## 2.4 指定日期邮件批次发送统计表信息

接口功能：指定日期邮件批次发送统计表信息

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/stask.php?username=用户账户&password=MD5  
用户密码&date=2012-03-02&ident=20120302-362-F9B1E5](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/stask.php?username=用户账户&password=MD5用户密码&date=2012-03-02&ident=20120302-362-F9B1E5)

GET 参数：

1. **"date"**：所要获取的统计情况的日期
2. **'ident'**：具体的任务批次号
3. **'username, password'**：两个参数必须

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <task>
    <task_id>任务id</task_id>
```

```

    <task_date>日期</task_date>
    <task_ident>任务批次</task_ident>
    <total>发送量</total>
    <failed>投递失败量</failed>
    <success>投递成功数</success>
    <actual>实际扣除点数</actual>
    <email_not_exist>邮箱不存在</email_not_exist>
    <over_quota>空间不足</over_quota>
    <user_reject>用户拒收</user_reject>
  </task>
  ...
</data>

```

## 2.5 指定日期扣点信息

**接口功能：**指定日期扣点信息

**接口地址：**

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/deduction.php?username= 用户名称 &password=MD5 后的用户密码&date=2012-03-02>

**GET 参数(必要参数)：**

1. "date"：所要获取的统计情况的日期

**输出格式：**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <list>
    <date>日期</date>
    <company>公司名</company>
    <deduction>扣点类型</deduction>
    <send_num>发送数量</send_num>
    <total>扣量总计</total>
  </list>
  ...
</data>

```



## 三、跟踪统计相关接口（Web 群发专用）

### 3.1 获取指定群发任务的跟踪统计概览

**接口功能：**获取指定群发任务的跟踪统计概览

**接口地址：**

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/track.php?username=用户名称&password=MD5后的用户密码&do=overview
```

**GET 参数：**

1. "id"：群发任务 send\_id
2. "ident"：任务批次号

参数 id, ident 两者必须有一个，如果两个都存在，取 ident

**输出格式：**

<track>

<track\_id>跟踪统计 id</track\_id> ----- 20121207 新增

<task\_id>任务 id</task\_id>

<task\_sn>任务批次号</task\_sn>

<send\_count>发送量</send\_count>

<real\_send\_count>成功发送量</real\_send\_count>

<error\_send\_count>失败量</error\_send\_count>

<open\_unique>唯一打开数</open\_unique>

<open\_total>总打开数</open\_total>

<open\_first>首次打开时间</open\_first>

<open\_last>最后打开时间</open\_last>

<click\_unique>唯一点击数</click\_unique>

<click\_total>总点击数</click\_total>

<click\_first>首次点击时间</click\_first>

<click\_last>最后点击时间</click\_last>

<open\_ratio>打开率</open\_ratio>

<click\_ratio>点击率</click\_ratio>

<link\_statistic>

<link>

<link\_id>链接 id</link\_id>

<link>链接</link>

<click\_unique>唯一点击数</click\_unique>

<click\_total>总点击数</click\_total>

```

        <click_first>首次点击时间</click_first>
        <click_last>最后点击时间</click_last>
    </link>
    <link>
    ...
    </link>
    ...
</link_statistic>
</track>

```

### 3.2 获取指定任务邮件打开统计详情

**接口功能：**获取指定群发任务邮件打开统计详情

**接口地址：**

```

http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/track.php?username=用户名称&password=MD5后的用户密码&do=open-detail

```

**GET 参数：**

1. "id"：群发任务 send\_id
2. "ident"：任务批次号

参数 id, ident 两者必须有一个，如果两个都存在，取 ident

**输出格式：**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
    <user>
        <email_id>邮箱 id</email_id>
        <email>邮箱</email>
        <browser>浏览器</browser>
        <os>操作系统</os>
        <ip_first>首次打开 ip</ip_first>
        <ip_last>最后打开 ip</ip_last>
        <open_total>总打开数</open_total>
        <click_total>总点击数</click_total>
        <open_first>首次打开时间</open_first>
        <open_last>最后打开时间</open_last>
        <click_first>首次点击时间</click_first>
        <click_last>最后点击时间</click_last>
    </user>
    ...
</data>

```

### 3.3 获取指定任务链接打开统计详情

接口功能：获取指定群发任务邮件打开统计详情

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/track.php?username=用户名称&password=MD5后的用户密码&do=click-detail
```

GET 参数：

1. "id"：群发任务 send\_id
  2. "ident"：任务批次号
  3. "link\_id"：链接 id，指定任务指定链接点击统计详情
- 参数 id, ident 两者必须有一个，如果两个都存在，取 ident

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <click>
    <click_id>点击 id</click_id>
    <email>邮箱地址</email>
    <link>链接地址</link>
    <click_unique>唯一点击数</click_unique>
    <click_total>总点击数</click_total>
    <click_first>首次点击时间</click_first>
    <click_last>最后点击时间</click_last>
  </click>
  ...
</data>
```

### 3.4 导出指定群发任务跟踪邮箱信息

接口功能：导出指定群发任务跟踪统计邮箱信息

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/trackexport.php?username=用户名  
&password=MD5后的用户密码](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/trackexport.php?username=用户名&password=MD5后的用户密码)

**GET 参数:**

1. **track\_id** (必须): 群发任务跟踪 id
2. **is\_click**: 0 或 1, 0 为导出所有邮箱, 1 为只导出有点击的邮箱
3. **link\_id**: 链接地址 id, 导出点击过该链接的邮箱
4. **email\_id**: 邮箱 id, 导出指定邮箱

U-Mail 邮件群发

### 3.5 指定批次的邮件各链接的点击统计

接口功能：指定批次的邮件各链接的点击统计

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/track.php?username=用户名称&password=MD5  
后的用户密码&do=link-stat
```

GET 参数：

1. "id"：群发任务 send\_id
  2. "ident"：任务批次号
  3. "link\_id"：链接 id，指定任务，指定链接点击统计
- 参数 id, ident 两者必须有一个，如果两个都存在，取 ident

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<data>  
  <link>  
    <link_id>链接 id</link_id>  
    <link>链接地址</link>  
    <click_unique>唯一点击数</click_unique>  
    <click_total>总点击数</click_total>  
    <click_first>首次点击数</click_first>  
    <click_last>最后点击数</click_last>  
  </link>  
  ...  
</data>
```

## 四、联系人分类相关接口

### 4.1 取得联系人分类列表

接口功能：取得联系人分类列表

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名称  
&password=MD5 后的用户密码&do=maillist-list
```

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<maillist>  
  <item>  
    <id>联系人分类 ID</id>  
    <subject>联系人分类名称</subject>  
    <description>分类说明</description>  
    <count>地址数量统计</count>  
    <status>联系人分类状态</status>  
  </item>  
  ...  
</maillist>
```

说明：

1. "status"：当前联系人分类的状态，"enabled"为正常使用，"disabled"为禁止使用。

### 4.2 取得联系人分类详情

接口功能：取得联系人分类详情

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名称  
&password=MD5 后的用户密码&do=maillist-detail
```

GET 参数(必要参数)：

1. "id"：联系人分类 ID

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<maillist>
  <id>联系人分类 ID</id>
  <subject>联系人分类名称</subject>
  <description>联系人分类说明</description>
  <count>地址数量统计</count>
  <status>联系人分类状态</status>
</maillist>
```

说明：“status”字段含义同上。

### 4.3 添加联系人分类

接口功能：添加联系人分类

接口地址：

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名
&password=MD5 后的用户密码&do=maillist-add
```

POST 参数：

1. “subject”：联系人分类名称 **(必要参数)**
2. “status”：联系人分类状态，“enabled”为正常使用，“disabled”为禁止使用 **(必要参数)**
3. “description”：联系人分类说明

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
  <status>执行结果标识符</status>
  <data>执行结果说明</data>
</result>
```

执行结果标识符说明：

1. “add\_maillist\_error”：添加联系人分类时发生错误
2. “add\_describe\_error”：添加联系人分类描述信息时发生错误
3. “success”：添加联系人分类成功

### 4.4 修改联系人分类

接口功能: 修改联系人分类

接口地址:

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名  
&password=MD5 后的用户密码&do=maillist-edit
```

GET 参数(必要参数):

1. "id": 联系人分类 ID

POST 参数:

1. "subject": 联系人分类主题
2. "status": 联系人分类状态, "enabled"为正常使用, "disabled"为禁止使用
3. "description": 联系人分类说明

输出格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<result>  
  <status>执行结果标识符</status>  
  <data>执行结果说明</data>  
</result>
```

执行结果标识符说明:

1. "update\_maillist\_error": 修改联系人分类时发生错误
2. "update\_describe\_error": 修改联系人分类描述信息时发生错误
3. "success": 修改联系人分类成功

#### 4.5 删除联系人分类

接口功能: 删除联系人分类

接口地址:

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名  
&password=MD5 后的用户密码&do=maillist-del
```

GET 参数(必要参数):

1. "id": 联系人分类 ID

输出格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



```
<result>  
<status>执行结果标识符</status>  
<data>执行结果说明</data>  
</result>
```

执行结果标识符说明:

1. "delete\_address\_error": 删除联系人分类出错
2. "delete\_describe\_error": 删除联系人分类描述信息时发生错误
3. "delete\_maillist\_error": 删除联系人分类出错
4. "success": 删除联系人分类成功

#### 4.6 导出联系人分类地址

接口功能: 导入联系人分类地址

接口地址:

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名称  
&password=MD5 后的用户密码&do=subscription-export
```

GET 参数(必要参数):

1. "id": 联系人分类 ID

输出格式: 直接输出文本文件, 每行格式为“邮件地址\t 用户名称”邮件地址。

#### 4.7 导出退订地址

接口功能: 导出退订地址

接口地址:

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名称  
&password=MD5 后的用户密码&do=unsubscribe-export
```

GET 参数(必要参数):

1. "id": 联系人分类 ID

输出格式: 直接输出文本文件, 每行格式为“退订时间\t 邮件地址”邮件地址。

#### 4.8 分类地址列表

接口功能: 获取联系人分类下的地址

接口地址:

```
http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名
&password=MD5 后的用户密码&do=ml-addr-list
```

GET 参数说明: (红色必须)

1. list\_id: 分类 id, 如存在, 则查找该分类下的地址。否则查找全部。为 0 时查找未分类地址
5. keyword: 在 address, fullname 两项中模糊查找
6. page: 分页数, 如果存在该参数, 则为分页查找, 否则为查找全部
7. limit: 分页查找时每页显示的数据记录数目, 默认为 50

输出格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <addr>
    <id>地址 id</id>
    <list_id>邮件订阅 id</list_id>
    <address>![CDATA[邮箱地址]]</address>
    <address>邮箱地址</address>
    <brithday>1986-08-15</brithday>
    <phone>13528775736</phone>
    <area>![CDATA[深圳市福田区科技园中路 3 号]]</area>
    <fullname>![CDATA[名称]]</fullname >
    <time>添加时间</time>
    <var1>变量 1</var1>
    <var2>变量 2</var2>
    <var3>变量 3</var3>
    <var4>变量 4</var4>
    <var5>变量 5</var5>
    <var6>变量 6</var6>
    <var7>变量 7</var7>
    <var8>变量 8</var8>
    <var9>变量 9</var9>
    <var10>变量 10</var10>
  </addr>
  ...
</data>
```

## 4.9 新增分类地址

### 4.9.1、添加一个

接口功能: 增加联系人分类下的地址

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfebile>

#### GET 参数说明：(红色必须)

1. list\_id: 分类 id
2. address: 邮箱地址
3. fullname: 用户名
4. var1, var2... Var10: 变量 1~10
5. return\_id: 成功返回信息包含新添加的地址 id, 1 为包含, 0 为不包含。默认为 0
6. sex 格式: M (M 男 F 女)
7. birthday 格式: 0000-00-00
8. phone 格式: 13528775748
9. area 格式: 北京市丰台

说明: 除 username, password, do 三个参数外, 其他的参数还可以通过 post 发送

#### 4.9.2、批量添加

接口功能: 增加联系人分类下的地址

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfebile>

#### GET 参数说明：(红色必须)

1. list\_id: 分类 id
2. addr\_type: 地址信息数据类型, 默认为 'string'
3. separate: 每个地址信息之间的分隔符, 默认为 "\n" 换行符, 可以自定义任意字符。只在 addr\_type 为 string 时生效

#### POST 参数说明：(红色必须)

1. ml\_addr: 地址信息

说明: ml\_addr 为地址信息, 格式为:

文件格式说明

user1@domain.com	姓名	性别	生日	手机	地区	变量1	变量2					
user2@domain.com	姓名	性别	生日	手机	地区	变量1	变量2	变量3	变量4	变量5	...	
user3@domain.com	姓名	性别	生日	手机	地区	变量3						

说明:

邮箱地址;名称;性别;生日;手机;地区;变量 1; 变量 2; 变量 3; 变量 4; 变量 5; 变量 6; 变量 7; 变量 8;变量 9;变量 10 (换行)

格式:

Coming1@bestdem.org;coming1;M;1986-08-10;13528775968;北京;var1;var2;....var10;  
 test@bestdem.org; test;F;1986-08-10;13528775968;area;var1;var2;....var10;  
 一行一个地址信息;  
 每行各个参数之间用“;”隔开。适合批量添加

#### 4.9.3、从文件导入

**接口功能:** 从文件中导入到联系人分类

**接口地址:**

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-add-file&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble>

**GET 参数说明:** (红色必须)

1. **list\_id:** 分类 id, 也可通过 post 方式传送

**POST 参数说明:** (红色必须)

1. **file:** 文件信息

**示例:** 建立一个 html 表单, 上传文件

```
<form
method="post"
action="http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-add-file&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&list_id=1"
enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" />
<input type="submit" value="submit" />
</form>
```

**说明:** 系统定时检测导入地址任务, 自动过滤无效地址和重复地址。

#### 4.10 修改分类地址

**接口功能:** 修改联系人分类下的地址

**接口地址:**

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-edit&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble>

**GET 参数说明:** (红色必须)

1. **id:** 地址 id
2. **address:** 邮箱地址
3. **fullname:** 用户名

- 4. var1, var2... Var10: 变量 1~10
- 6. sex 格式: M (M 男 F 女)
- 7. birthday 格式: 1988-04-08
- 8. phone 格式: 13528775748
- 9. area 格式: 北京市丰台

说明: 除 username, password, do 三个参数外, 其他的参数还可以通过 post 发送

#### 4.11 删除分类地址

接口功能: 删除联系人分类下的地址

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfble>

GET 参数说明: (红色必须)

- 1. id: 地址 id

#### 4.12 清空联系人分类

接口功能: 清空联系人分类下的地址

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?do=ml-addr-empty&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfble>

GET 参数说明: (红色必须)

- 1. list\_id: 联系人分类 id

#### 4.13 邮件订阅

接口功能: 添加地址到订阅列表

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名称 &password=MD5 后的 用户密码 &do=ml-sub&list\\_id= 邮件订阅 id&address=xxx@xxx.com&name=邮箱用户名称](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名称 &password=MD5 后的 用户密码 &do=ml-sub&list_id= 邮件订阅 id&address=xxx@xxx.com&name=邮箱用户名称)

GET 参数(必要参数):

- 1, "list\_id": 邮件订阅 ID
- 2, "address": 订阅邮箱
- 3, "name": 邮箱用户名称
- 4, "maillist": 批量订阅邮箱地址

说明:

name 参数如果没有提供, 默认取邮箱名。如 test@bestedm.com, 名称就取 test  
address, name 两参数, 添加一个地址时使用

maillist 批量添加时使用，可通过 get 或者 post 传递，格式为：

格式 1: 邮箱 1, 名称 1; 邮箱 2, 名称 2; .....

test1@bestedm.com, test1; test2@bestedm.com, test2;...

格式 2: 一行为一个地址信息，邮箱与名称之间用 tab 键或者“,” 分隔。

邮箱 1 名称

邮箱 2 名称

...

test1@bestedm.com test1

test2@bestedm.com test2

#### 4.14 邮件退订

接口功能：删除邮件订阅中的地址

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username= 用户名 &password=MD5 后的用户密码&do=ml-unsub&list\\_id=邮件订阅 id&address=xxx@xxx.com](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/mloperate.php?username=用户名&password=MD5后的用户密码&do=ml-unsub&list_id=邮件订阅id&address=xxx@xxx.com)

GET 参数(必要参数)：

1, "list\_id": 邮件订阅 ID

2, "address": 退订邮箱

说明：

address 可通过 get 或者 post 传递，格式为：

格式 1: 邮箱 1, 邮箱 2, .....

test1@bestedm.com, test2@bestedm.com, ...

格式 2: 一行为一个地址信息

邮箱 1

邮箱 2

...

test1@bestedm.com

test2@bestedm.com

## 五、邮件模板相关接口

### 5.1 创建群发任务

接口功能：创建群发任务

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=add-task&username=test&password=1111111&tpl\\_id=16&send\\_domain=comingchina.com&send\\_account=linbihuan@comingchina.com&send\\_fullname=linbihuan&maillist\\_id=5&time=2012-07-31 12:00](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=add-task&username=test&password=1111111&tpl_id=16&send_domain=comingchina.com&send_account=linbihuan@comingchina.com&send_fullname=linbihuan&maillist_id=5&time=2012-07-31 12:00)

GET 参数说明：（红色必须）

1. username: 用户名
2. password: md5 加密后的用户密码
3. tpl\_id: 模板 id
4. send\_domain: 发件人域名
5. send\_account: 发件人
6. send\_fullname: 发件人名称
7. maillist\_id: 联系人分类 id。
8. send\_qty: 发送数量，默认为 0，全部地址
9. status: 发送状态，默认为 1，等待发送；-1 为暂不发送；2 为立即发送
10. time: 发送时间，必须。格式 2012-7-4%2016:08
11. subs\_link: 是否在邮件中加入退订订阅链接。默认为 1，加入
12. track\_status: 是否开启邮件跟踪。默认为 0，不开启
13. track\_domain: 自定义跟踪统计链接域名

备注：

1. 除参数 username, password, do 之外，其它参数均可通过 get 或者 post 方式发送
2. 如果发件人是某个域名下的所有发件人，参数 send\_domain 为域名，send\_account 为 all。如：&send\_domain=comingchina.com&send\_account=all
3. 如果发件人是所有域名下的所有发件人，参数 send\_domain, send\_account 两个都为 all。  
如：&send\_domain=all&send\_account=all
4. 如果发件人只是某个域名下的一个发件人。Send\_domain 可以不需要。如：  
[&send\\_account=test@comingchina.com](#)

输出格式:

成功:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
  <status>success</status>
  <id>新创建的任务 id</id>
  <data><![CDATA[添加群发任务成功! ]]></data>
</result>
```

错误:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
  <status>错误状态</status>
  <data><![CDATA[错误描述]]></data>
</result>
```

## 5.2 上传邮件模板

接口功能: 上传邮件模板 (可上传附件)

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=add-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfeb1e>

GET 参数说明:

1. do: 操作类型, 必须
2. username: 用户名, 必须
3. password: MD5 加密后的密码, 必须

POST 参数说明:



1. name: 邮件名称, 必须
2. subject: 邮件主题, 必须, 多个模板主题请以|隔开; 如: 主题一|主题二
3. content: 邮件内容, 必须
4. text\_content: 纯文本内容,html 邮件内容无法显示时, 显示纯文本内容
5. encoding: 邮件发送编码, base64 或者 quoted-printable
6. file: 附件参数。Input 标签中 name 属性的值为 'file', 如果是上传多个文件, 那么 name 属性值为 'file[]'。

说明: 成功返回新建模板的 id 值

### 5.3 模板列表

接口功能: 获取用户模板列表

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=list-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfeb1e&tpl\\_id=67](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=list-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfeb1e&tpl_id=67)

GET 参数说明: (红色必须)

1. 'username': 用户账号
2. 'password': md5 加密后的密码
3. 'tpl\_id': 模板 id, 如果存在, 则只获取该 id 值的模板信息。否则获取全部模板信息

输出格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<template_list>
  <template>
    <id>53</id>
    <user_id>模板 id</user_id>
    <name>
      <![CDATA[模板名称]]>
    </name>
    <subject>
      <id>模板主题一 id</id>
      <name><![CDATA[模板主题 1]]></name>
    </subject>
    <subject>
      <id>模板主题二 id</id>
      <name><![CDATA[模板主题 2]]></name>
    </subject>
  </template>
</template_list>
```

```

<content>
<![CDATA[模板内容]]>
</content>
<content_type>模板类型</content_type>

<attachments> ----- 20121206 新增附件信息
  <attachment>
    <atta_id>附件 id</atta_id>
    <atta_name>附件文件名</atta_name>
  </attachment>
</attachments>

<created>创建时间</created>
<updated>更新时间</updated>
</template>

<template>
  ...
</template>

...
</template_list>

```

## 5.4 删除模板

接口功能：删除指定 id 模板

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=del-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&tpl\\_id=67](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=del-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&tpl_id=67)

GET 参数说明：

1. ‘**username**’：用户账号名
2. ‘**password**’：md5 加密后的密码
3. ‘**tpl\_id**’：模板 id

## 5.5 修改模板

接口功能：修改指定模板

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=edit-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&tpl\\_id=11&name=linbihuan&subject=sub&content=con](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=edit-tpl&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&tpl_id=11&name=linbihuan&subject=sub&content=con)

GET 参数说明:

1. **'username'**: 用户账号, 必须
2. **'password'**: md5 加密后的密码, 必须
3. **'tpl\_id'**: 模板 id, 也可通过 post 上传, 必须
4. **'name'**: 模板名称, 也可通过 post 上传
5. **'subject'**: 模板主题, 也可通过 post 上传, 多个模板主题请以 | 隔开, 如主题一 | 主题二
6. **'content'**: 模板内容, 也可通过 post 上传
7. **text\_content**: 纯文本内容, html 邮件内容无法显示时, 显示纯文本内容
8. **encoding**: 邮件发送编码, base64 或者 quoted-printable

**备注:**

1. tpl\_id 参数必须, name、subject、content 三个参数必须至少有一个。
2. 四个参数均可以通过 post 或者 get 方式上传

## 5.6 上传模板附件

接口功能: 上传模板附件

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=tpl-attachment-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&tpl\\_id=67](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=tpl-attachment-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&tpl_id=67)

GET 参数说明:

1. **'username'**: 用户账号, 必须
2. **'password'**: md5 加密后的密码, 必须
3. **'tpl\_id'**: 模板 id, 也可通过 post 上传, 必须

POST 参数说明:

1. **'file'**: 附件参数名。Input 标签中 name 属性的值为 'file', 如果是多附件, 该属性值为 'file[]'

## 5.7 删除模板附件

接口功能：删除模板附件

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=tpl-attachment-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfeb1e&tpl\\_id=67&attachment\\_id=1](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/template.php?do=tpl-attachment-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfeb1e&tpl_id=67&attachment_id=1)

GET 参数说明：

1. 'username': 用户账号，必须
2. 'password': md5 加密后的密码，必须
3. 'tpl\_id': 模板 id，也可通过 post 上传，必须
4. 'attachment\_id': 附件 id，默认为 'all'，删除模板中所有附件

## 六、群发任务相关接口

### 6.1 群发任务列表

接口功能：获取用户群发任务列表

接口地址：

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=task-list&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble>

GET 参数说明：（红色必须）

1. ‘**username**’：用户账号
2. ‘**password**’：md5 加密后的密码
3. ‘**do**’：操作类型
4. ‘**id**’：任务 id，如存在该参数，则只返回该任务的信息，否则返回所有任务信息
5. ‘**page**’：页数，从 1 开始
6. ‘**limit**’：每页显示的任务数，如果没有指定，默认为 30
7. ‘**date**’：发送日期，如 ‘2013-01-05’
8. ‘**send\_status**’：任务发送状态。  
默认为 ‘all’，表示所有群发任务。
  - ‘1’ 为等待发送
  - ‘2’ 为正在发送
  - ‘3’ 为发送完成
  - ‘-1’ 为暂不发送
  - ‘-2’ 为暂停发送
  - ‘-3’ 为取消发送

备注：page, limit 两个参数如果都没有指定，默认获取全部任务列表。

输出格式：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<task_list>
  <task>
    <id>任务 id</id>
    <sn>任务号</sn>
    <acct_type>发件人类型 (all, domain, address) </acct_type>
    <acct_domain>发件人域名，发件人类型为 domain 时存在</acct_domain>
    <acct_address>发件人，发件人类型为 address 时存在</acct_address>
    <sender>发件人</sender>
```

```

<replyto>回复地址</replyto>
<sender_name>发件人姓名</sender_name>
<templates>
  <template>
    <tpl_id>模板 id</tpl_id>
    <tpl_name>模板名称</tpl_name>
  </template>
  <template>
    <tpl_id>模板 id</tpl_id>
    <tpl_name>模板名称</tpl_name>
  </template>
</templates>
<addr_type>地址类型</addr_type>
<list_id>联系人分类 ID</list_id>
<list_name>联系人分类名称</list_name>
<send_qty>预定发送数量(用户指定)</send_qty>
<send_qty_remak>预定发送数量(实际发送)</send_qty_remak>
<send_time>预定发送时间</send_time>
<time_start>实际发送开始时间</time_start>
<time_end>实际发送结束时间</time_end>
<send_count>实际发送数量</send_count>
<error_count>发送失败数量</error_count>
<send_status>发送状态</send_status>
<track_status>跟踪统计状态</track_status>
</task>
<task>...</task>
...
</task_list>

```

## 6.2 创建群发任务

**接口功能：**创建群发任务

**接口地址：**

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=add-task&username=tes>

[t&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&tpl\\_id=16&send\\_domain=comingchina.com&send\\_account=linbihuan@comingchina.com&send\\_fullname=linbihuan&maillist\\_id=5&time=2012-07-31%2012:00](http://t&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&tpl_id=16&send_domain=comingchina.com&send_account=linbihuan@comingchina.com&send_fullname=linbihuan&maillist_id=5&time=2012-07-31%2012:00)

**GET 参数说明: (红色必须)**

1. **username:** 用户名
2. **password:** md5 加密后的用户密码
3. **tpl\_id:** 模板 id 单个模板请传入 2, 该任务有多个模板则 1, 2, 3, 78 逗号隔开格式
4. **send\_domain:** 发件人域名
5. **send\_account:** 发件人
6. **send\_fullname:** 发件人名称
7. **maillist\_id:** 联系人分类 id
9. **send\_qty:** 发送数量, 默认为 0, 全部地址
10. **status:** 发送状态, 默认为 1, 等待发送; -1 为暂不发送; 2 为立即发送
11. **time:** 发送时间, 必须。格式 2012-7-4%2016:08
12. **subs\_link:** 是否在邮件中加入退订订阅链接。默认为 1, 加入
13. **track\_status:** 是否开启邮件跟踪。默认为 0, 不开启
14. **track\_domain:** 自定义跟踪统计链接域名

**备注:**

1. 除参数 username, password, do 之外, 其它参数均可通过 get 或者 post 方式发送
2. 如果发件人是某个域名下的所有发件人, 参数 send\_domain 为域名, send\_account 为 all。如: &send\_domain=comingchina.com&send\_account=all
3. 如果发件人是所有域名下的所有发件人, 参数 send\_domain, send\_account 两个都为 all。  
如: &send\_domain=all&send\_account=all
4. 如果发件人只是某个域名下的一个发件人。Send\_domain 可以不需要。如:  
&send\_account=test@comingchina.com

### 6.3 修改群发任务

**接口功能:** 修改群发任务

**接口地址:**

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=edit-task&username=test&password=11111111&id=16&send\\_domain=comingchina.com&send\\_account=linbihuan@comingchina.com&send\\_fullname=linbihuan&maillist\\_id=5&time=2012-07-31%2012:00](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=edit-task&username=test&password=11111111&id=16&send_domain=comingchina.com&send_account=linbihuan@comingchina.com&send_fullname=linbihuan&maillist_id=5&time=2012-07-31%2012:00)

**GET 参数说明: (红色必须)**

1. **username:** 用户名
2. **password:** md5 加密后的用户密码
3. **id:** 任务 id

4. tpl\_id: **模板 id 单个模板请传入 2, 该任务有多个模板则 1, 2, 3, 78 逗号隔开格式**
5. send\_domain: 发件人域名
6. send\_account: 发件人
7. send\_fullname: 发件人名称
8. maillist\_id: 联系人分类 id
10. send\_qty: 发送数量
11. send\_status: 发送状态(-1 或 1)
12. send\_time: 发送时间, 格式 2012-7-4%2016:08
13. subs\_link: 是否在邮件中加入退订链接 (0, 1)。
14. track\_status: 是否开启邮件跟踪 (0, 1, 2)。
15. track\_domain: 自定义跟踪域名
16. send\_replyto: 指定回复地址

**备注:**

1. 除参数 username, password, do 之外, 其它参数均可通过 get 或者 post 方式发送
2. 如果发件人是某个域名下的所有发件人, 参数 send\_domain 为域名, send\_account 为 all。如: &send\_domain=comingchina.com&send\_account=all
3. 如果发件人是所有域名下的所有发件人, 参数 send\_domain, send\_account 两个都为 all。  
如: &send\_domain=all&send\_account=all
4. 如果发件人只是某个域名下的一个发件人。Send\_domain 可以不需要。如:  
&send\_account=test@comingchina.com

## 6.4 删除群发任务

接口功能: 删除群发任务

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/task.php?do=del-task&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&id=19124>

GET 参数说明: (红色必须)

1. username: 用户名
2. password: md5 加密后的用户密码
3. id: 任务 id

## 七、域名及域名下的邮箱账号



## 7.1 域名列表

接口功能: 获取域名列表

接口地址:

<http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=domain-list&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e>

GET 参数说明: (红色必须)

1. **username**: 用户名
2. **password**: md5 加密后的密码
3. **customer\_id**: 客户 id
4. **user\_type**: 用户类型。manager 或 customer, 默认为 customer。如果是 manager, username 跟 password 两个参数必须是管理员的用户名跟密码, 需要加 customer\_id、user\_type 两参数

输出格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domain_list>
  <data>
    <customer_id>客户 id (0 为系统域名) </customer_id>
    <domain>域名</domain>
  </data>
  <data>...</data>
  ...
</domain_list>
```

## 7.2 添加域名(管理员)

接口功能: 添加域名

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=domain-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&customer\\_id=\\*\\*&domain=\\*\\*\\*](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=domain-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&customer_id=**&domain=***)

GET 参数说明: (红色必须)

1. **username**: 管理员用户名
2. **password**: md5 加密后的管理员密码
3. **customer\_id**: 客户 id
4. **domain**: 需要添加的域名, 如 test.com

### 7.3 删除域名(管理员)

接口功能: 删除域名

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=domain-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&customer\\_id=\\*&domain=\\*\\*\\*](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=domain-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&customer_id=*&domain=***)

GET 参数说明: (红色必须)

1. username: 管理员用户名
2. password: md5 加密后的管理员密码
3. customer\_id: 客户 id
4. domain: 需要添加的域名, 如 test.com

### 7.4 指定域名下的账号列表

接口功能: 获取指定域名下的账号列表

接口地址:

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-list&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&domain=\\*\\*\\*](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-list&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefble&domain=***)

GET 参数说明: (红色必须)

1. username: 用户名
2. password: md5 加密后的密码
3. customer\_id: 客户 id
4. domain: 需要添加的域名, 如 test.com
5. user\_type: 用户类型。manager 或 customer, 默认为 customer。如果是 manager, username 跟 password 两个参数必须是管理员的用户名跟密码, 需要加 customer\_id、user\_type 两参数
6. page: 分页数, 如果存在该参数, 则为分页查找, 否则为查找全部
7. limit: 分页查找时每页显示的数据记录数目, 默认为 30

输出格式:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mailbox_list>
  <data>
    <customer_id>客户 id</customer_id>
    <domain>域名</domain>
```

```
<name>账号</name>
<mailbox>完整账号</mailbox>
</data>

<data>...</data>
...
</mailbox_list>
```

## 7.5 添加账号到指定域名

接口功能：添加账号到指定域名

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&mailbox=\\*\\*\\*&pwd=\\*\\*\\*](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-add&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfef1e&mailbox=***&pwd=***)

GET 参数说明：（红色必须）

1. **username**: 用户名
2. **password**: md5 加密后的用户密码
3. **pwd**: 添加账号的密码
4. **mailbox**: [需要添加的账号，如 test@test.com](#)
5. **customer\_id**: 客户 id
6. **user\_type**: 用户类型。manager 或 customer，默认为 customer。如果是 manager，username 跟 password 两个参数必须是管理员的用户名跟密码，需要加 customer\_id、user\_type 两参数

## 7.6 删除指定域名下的账号

接口功能：删除指定域名下的账号

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefbe&mailbox=\\*\\*\\*](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-del&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefbe&mailbox=***)

GET 参数说明：（红色必须）

1. username: 用户名
2. password: md5 加密后的用户密码
3. mailbox: [需要删除的账号，如 test@test.com](#)
4. customer\_id: 客户 id
5. user\_type: 用户类型。manager 或 customer，默认为 customer。如果是 manager，username 跟 password 两个参数必须是管理员的用户名跟密码，需要加 customer\_id、user\_type 两参数

## 7.7 修改指定域名的账号

接口功能：修改指定域名下的账号

接口地址：

[http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-edit&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefbe&mailbox=\\*\\*\\*&pwd=\\*\\*\\*](http://www.bestedm.org/mm-ms/apinew/bs.php?do=mailbox-edit&username=test&password=c66a04836b7a40e843f76875f8dfefbe&mailbox=***&pwd=***)

GET 参数说明：（红色必须）

1. username: 用户名
2. password: md5 加密后的用户密码
3. pwd: 修改账号的密码
5. mailbox: [需要修改的账号，如 test@test.com](#)
5. customer\_id: 客户 id
6. user\_type: 用户类型。manager 或 customer，默认为 customer。如果是 manager，username 跟 password 两个参数必须是管理员的用户名跟密码，需要加 customer\_id、user\_type 两参数





```

myReq.Headers.Add("Authorization", "Basic " + Convert.ToBase64String(new
ASCIIEncoding().GetBytes(usernamePassword)));
WebResponse wr = myReq.GetResponse();
Stream receiveStream = wr.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(receiveStream, Encoding.UTF8);
string content = reader.ReadToEnd();

```

### 9.3 java 用户认证示例代码:

```

HttpGet request = new HttpGet(URL_SECURED_BY_BASIC_AUTHENTICATION);
String auth = DEFAULT_USER + ":" + DEFAULT_PASS;
byte[] encodedAuth =
Base64.encodeBase64(auth.getBytes(Charset.forName("US-ASCII")));
String authHeader = "Basic " + new String(encodedAuth);
request.setHeader(HttpHeaders.AUTHORIZATION, authHeader);

HttpClient client = HttpClientBuilder.create().build();
HttpResponse response = client.execute(request);

int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
assertThat(statusCode, equalTo(HttpStatus.SC_OK));

```

### 9.4 php 用户认证示例代码

```

<?php
$url = 'api 地址' ;
$fp = fsockopen("$url",80);
fputs($fp,"GET /downloads HTTP/1.0");
fputs($fp,"Host: $url");
fputs($fp,"Authorization: Basic " . base64_encode("user:pass") . "");
fpassthru($fp);
?>

```

### 9.5 Ruby On Rails 示例代码:

```

import mx.rpc.events.FaultEvent;
import mx.rpc.events.ResultEvent;
import mx.utils.Base64Encoder;
import mx.rpc.http.HTTPService;
URLRequestDefaults.authenticate = false; // 默认认为 false, 否则用户校验错误时会弹出验证框

private var result:XML;
private function initApp():void
{
    var base64enc:Base64Encoder = new Base64Encoder;
    base64enc.encode("user:password"); // 用户名和密码需要 Base64 编码
    var user:String = base64enc.toString();

    var http:HTTPService = new HTTPService;
    http.addEventListener(ResultEvent.RESULT, resultHandler); // 监听返回事件
    http.addEventListener(FaultEvent.FAULT, faultHandler); // 监听失败事件
    http.resultFormat = "e4x"; // 返回格式
    http.url = "api 地址";
    http.headers = {"Authorization":"Basic " + user};
    http.send();
}

private function resultHandler(e:ResultEvent):void
{
    result = XML(e.result);
    test.dataProvider = result.status; // 绑定数据
}

private function faultHandler(e:ResultEvent):void
{
    // 处理失败
}

```

## 9.6 JS 用户认证示例代码:

```

<script type="text/javascript">
    // 需要 Base64 见: http://www.cnblogs.com/pingming/p/4165063.html
    function make_base_auth(user, password) {
        var tok = user + ':' + password;
        var hash = Base64.encode(tok);
        return "Basic " + hash;
    }

```



```

var auth = make_basic_auth('QLeelulu', 'mypassword');
var url = 'api url address';

// 原始 JavaScript
xml = new XMLHttpRequest();
xml.setRequestHeader('Authorization', auth);
xml.open('GET', url);

// ExtJS
Ext.Ajax.request({
    url : url,
    method : 'GET',
    headers : { Authorization : auth }
});

// jQuery
$.ajax({
    url : url,
    method : 'GET',
    beforeSend : function(req) {
        req.setRequestHeader('Authorization', auth);
    }
});
</script>

```

## 9.7 接口调用 php 示例代码

```

if(extension_loaded('curl')){
    $url = '接口地址';
    $params = array(
        'do' => 'customer-info'
    );
    $vars = http_build_query($params);
    //post 方式
    $opts = array(
        CURLOPT_TIMEOUT => 5,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
        CURLOPT_URL => $url,

```

```
CURLOPT_POST => 1,  
CURLOPT_POSTFIELDS => $vars,  
CURLOPT_USERAGENT => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],  
);  
  
//get 方式  
$opts = array(  
    CURLOPT_TIMEOUT => 5,  
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,  
    CURLOPT_URL => $url,  
    CURLOPT_HEADER =>0,  
    CURLOPT_USERAGENT => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']  
);  
  
/* 初始化并执行 curl 请求 */  
$ch = curl_init();  
curl_setopt_array($ch, $opts);  
$data = curl_exec($ch);  
$error = curl_error($ch);  
curl_close($ch);  
}
```

U-Mail 邮